

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

1.1 製品情報

製品の名称 ボデーガードプロ FG

製品コード (UVP) 92114559

1.2 推奨用途及び使用上の制限

使用 除草剤

使用上の制限 制限については、製品ラベルを参照してください。

1.3 安全データシート作成者

供給者の会社名称・住所 ZMクロッププロテクション株式会社
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-10 羽衣ビル

電話番号 03-6811-7061

担当部門 製造技術・サプライチェーン部

2. 危険有害性の要約

2.1 化学品のGHS分類

JIS Z 7253 / GHS分類マニュアル (改訂 6 版) による分類

眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性: 区分2A
H319 強い眼刺激生殖細胞変異原性: 区分2
H341 遺伝性疾患のおそれの疑い発がん性: 区分1A
H350 発がんのおそれ特定標的臓器毒性 (反復ばく露): 区分1
H372 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器 (呼吸器, 免疫系, 腎臓, すい臓, 甲状腺) の障害水生環境有害性 短期 (急性): 区分3
H402 水生生物に有害水生環境有害性 長期 (慢性): 区分2
H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性

2.2 GHSラベル要素

JIS Z 7253 / GHS分類マニュアル (改訂 6 版) による表示

供給/使用のための危険有害性の表示が必要である。



注意喚起語: 危険

危険有害性情報

- H319 強い眼刺激
H341 遺伝性疾患のおそれの疑い
H350 発がんのおそれ
H372 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器（呼吸器、免疫系、腎臓、すい臓、甲状腺）の障害
H402 水生生物に有害
H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き

- P260 粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
P280 保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。
P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P264 取り扱い後は、手および顔をよく洗うこと。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P273 環境への放出を避けること。
P337 + P313 眼の刺激が続く場合：医師の診断 / 手当てを受けること。
P308 + P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P314 気分が悪いときは、医師の診察 / 手当てを受けること。
P391 漏出物を回収すること。
P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P405 施錠して保管すること。
P501 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

2.3 他の危険有害性

粉じんは空気中で爆発性の混合物を生成することがある。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

化学名又は一般名：細粒剤（GR）

危険有害成分

| 一般名 | 化学名 | CAS RN / 官報公示整理番号(安衛 法) | 濃度又は濃 度範囲 [%] |
|----------|---|-------------------------------|------------------|
| テフリルトリオン | 2-{2-クロロ-4-メシル-3- [(テトラヒドロフラン-2-イ ルメトキシ)メチル]ベンゾ イル}シクロヘキサン-1,3- ジオン | 473278-76-1 8-(4)-1711 | 10.0 |

| | | |
|--------------------|-------------|---|
| ZM クロッププロテクション株式会社 | ボデーガードプロ FG | 作成日: 2026 年 2 月 16 日 SDS 番号: ZM-BA-13 ver.1 ページ: -3/10- |
|--------------------|-------------|---|

| | | | |
|---------|---|---------------------------|-----|
| トリアフェモン | 2'-[(4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジン-2-イル)カルボニル]-1,1,6'-トリフルオロ-N-メチルメタンスルホンアニリド | 874195-61-6 8-(3)-1443 | 1.6 |
|---------|---|---------------------------|-----|

4. 応急措置

4.1 必要な応急手当

| | |
|-----------|--|
| 一般的アドバイス | 危険域から避難させる。直ちに汚染された衣類を脱がせ、安全に廃棄すること。被災者を安全な場所で安定な姿勢にさせること。(片側を下にして横にする)。 |
| 吸入した場合 | 直ちに医師または日本中毒情報センターに連絡する。新鮮な空気のある場所に移動する。患者を暖かく安静にしておく。 |
| 皮膚に付着した場合 | 石鹸と水で十分に洗い流すこと。直ちに医師または日本中毒情報センターに連絡する。 |
| 眼に入った場合 | 眼に入った場合は、直ちに多量の水で洗浄し、医師の手当てを受ける。直ちに医師または日本中毒情報センターに連絡する。 |
| 飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。直ちに医師または日本中毒情報センターに連絡する。 |

4.2 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

| | |
|----|-------------------|
| 症状 | 知られていないか予想されない症状。 |
|----|-------------------|

4.3 緊急治療及び必要とされる特別処置の指示

| | |
|------|---|
| 取り扱い | 症状に応じた治療を行う。胃洗浄は摂取後2時間以内のみ有効と考えられる。活性炭と硫酸ナトリウムによる処置は常に有効と考えられる。特に解毒剤なし。 |
|------|---|

5. 火災時の措置

5.1 消火剤

| | |
|--------|------------------------------------|
| 適切な消火剤 | 水噴霧、耐アルコール泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素を使用すること。 |
|--------|------------------------------------|

| | |
|-------------|--------|
| 使ってはならない消火剤 | 大型棒状の水 |
|-------------|--------|

5.2 火災時の特有の危険有害性 火災の際には危険なガスが発生する。

5.3 消防士へのアドバイス

| | |
|-----------------------|--|
| 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 火災や爆発の場合は、煙霧を吸い込まない。火災時には、自給式呼吸器を着用する。 |
|-----------------------|--|

| | |
|------|--|
| 詳細情報 | 消火剤の拡散を抑えること。火災時には消火用水が排水溝ないし水路へ流出しないよう防止すること。 |
|------|--|

6. 漏出時の措置

6.1 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

注意事項 粉じんの発生を避けること。漏出した製品や汚染された表面との接触を避けること。保護具を使用する。付近の発火源となるものを取り除く。

6.2 環境に対する注意事項 機器の洗浄や機器の洗浄水を含む廃棄物の処理により、地表または地下の水を汚染しないでください。

6.3 封じ込め及び浄化の方法及び機材

除去方法 荷役機械を使用する。汚染された床や物を徹底的に清掃し、環境規制を遵守すること。製品を回収し、適切にラベルを貼って密閉した容器に移す。

追加アドバイス ローカルサイトの手順についても確認してください。

6.4 参照すべき他の項目 安全な取り扱いに関する情報は第7項を参照すること。
個人用保護具に関する情報は第8項を参照すること。
廃棄物処理に関する情報は第13項を参照すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

7.1 安全な取扱いのための予防措置

安全取扱注意事項 粉じんの発生を避けること。適切な排気装置が設置されたエリアでのみ使用する。

技術的対策 粉じんは空気中で爆発性の混合物を生成することがある。熱や発火源から遠ざける。静電気の蓄積を防止する手段を講じる。

接触回避・衛生対策 皮膚、眼、そして衣服との接触を避ける。作業服は別に保管する。休憩前や製品取扱い直後には手を洗う。汚れた衣服を直ちに脱がせ、洗濯し再使用すること。汚れた衣服が洗濯できない場合は、廃棄（焼却処理）をすること。

7.2 配合禁忌等を踏まえた保管条件

安全な保管条件 容器を密閉して、乾燥した、涼しく換気の良い場所で保管する。納品時の容器でのみ保管する。保管場所には、許可された者のみが入り出る。直射日光を避ける。

一般的な保管について 食物、飲み物、飼料から遠ざける。

安全な容器包装材料 ポリエチレン
ポリプロピレン

7.3 特定の最終用途 ラベルおよび/またはリーフレットを参照すること。

| | | |
|--------------------|-------------|---|
| ZM クロッププロテクション株式会社 | ボデーガードプロ FG | 作成日: 2026 年 2 月 16 日 SDS 番号: ZM-BA-13 ver.1 ページ: -5/10- |
|--------------------|-------------|---|

8. ばく露防止及び保護措置

8.1 管理濃度

| 成分 | CAS RN | 管理濃度 | 更新日 | 基準 |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------|------------|
| テフリルトリオン | 473278-76-1 | 0.02 mg/m ³ (TWA) | | OES BCS* |
| トリアファモン | 874195-61-6 | 0.55 mg/m ³ (TWA) | | OES BCS* |
| 石英 (SiO ₂) (吸入性粉じん) | 14808-60-7 | 0.03 mg/m ³ (TWA) | 05 2023 | JPJSOH OEL |
| タルク (総粉じん) | 14807-96-6 | 4 mg/m ³ (TWA) | 05 2024 | JPJSOH OEL |
| タルク (吸入性粉じん) | 14807-96-6 | 1 mg/m ³ (TWA) | 05 2024 | JPJSOH OEL |

*OES BCS: Bayer AG クロップサイエンス部門内 "Occupational Exposure Standard"

8.2 ばく露

防止保護具

通常の使用および取り扱い条件では、ラベルおよび/またはリーフレットを参照してください。それ以外の場合は、以下の推奨事項が適用されます

呼吸用保護具

製品が封入されていない状態で取り扱われ、接触が発生する可能性がある場合：
欧州規格EN149FFP1、又は同等規格に適合する粒子フィルターマスク付き（保護係数4）の呼吸用保護具を着用すること。
呼吸用保護具は、封じ込め及び/又は局所排気装置など、発生源からのばく露の軽減対策を取ったうえで短時間の活動の残留リスクを管理するために使用すること。装着及びメンテナンスに関しては製造元の説明書に従うこと。

手の保護具

CEマーキング（または同等）のニトリルゴム手袋を着用してください（最小厚さ0.4 mm）。汚染されたときは洗い流し、内部が汚染されたり、穿孔されたり、外部の汚染物質を除去できないときは処分してください。食べたり、飲んだり、喫煙したり、トイレを使用する前に、頻繁に手を洗うこと。
手袋の供給業者が提供する透過性および破過時間に関する指示に従う。また、切り傷、擦り傷、接触時間など、製品が使われる特定の環境条件も考慮する。

眼、顔面の保護具

欧州規格EN166(Field of Use;5)又は同等規格に適合するゴーグル型保護眼鏡を着用すること。

皮膚及び身体の保護具

標準的なつなぎの作業着とカテゴリ3タイプ5の化学防護服を着用すること。
重大なばく露のリスクがある場合は、より高機能の防護服を検討すること。
可能であれば、2層の衣類を着用すること。ポリエステル/綿または綿のオーバーオールを化学防護服の下に着用し、よく洗濯すること。
適切な保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。

一般的な保護措置

9. 物理的及び化学的性質

9.1 物理的及び化学的性質の基本情報

| | |
|-----------------------------|--|
| 物理状態 | 粒状 |
| 色 | 褐色 |
| 臭い | データなし |
| 臭いのしきい(閾)値 | データなし |
| pH | 5.5 - 6.5 (1 %) (23 ° C) (蒸留水) 浸せき時間 : 5 分 |
| 融点/凝固点 | データなし |
| 沸点又は初留点及び沸騰範囲 | データなし |
| 引火点 | データなし |
| 可燃性 | データなし |
| 自然発火点 | データなし |
| 分解温度 | データなし |
| 最小着火エネルギー (MIE) | データなし |
| 自己促進分解温度(SADT) | データなし |
| 爆発下限界及び爆発上限界/ 可燃限界 (上限値) | データなし |
| 爆発下限界及び爆発上限界/ 可燃限界 (下限値) | データなし |
| 蒸気圧 | データなし |
| 蒸発速度 | データなし |
| 相対ガス密度 | データなし |
| 相対密度 | データなし |
| 密度 | データなし |
| かさ密度 | 0.3 - 0.6 g/ml pour |
| 水に対する溶解度 | データなし |
| n-オクタノール/水分係数 (log 値) | テフリトリオン: log Pow: 1.9 トリアファモン: log Pow: 1.5 (23 ° C) (pH 7) |
| 粘度 | データなし |
| 動粘性率 | データなし |
| 酸化特性 | データなし |
| 爆発性 | データなし |

10. 安定性及び反応性

- 10.1 反応性 通常の状態では安定。
- 10.2 化学的安定性 通常の状態では安定。
- 10.3 危険有害反応可能性 規定の指示に従い保管・取扱いした場合、危険有害性反応は起こらない。
- 10.4 避けるべき条件 極端な温度と直射日光。
- 10.5 混触危険物質 データなし
- 10.6 危険有害な分解生成物 通常の手扱い条件下では分解生成物はなし。

11. 有害性情報

11.1 毒性情報

- 急性毒性（経口） LD50（ラット） > 2,000 mg/kg
- 急性毒性（吸入） データなし
- 急性毒性（経皮） LD50（ラット） > 2,000 mg/kg
- 皮膚腐食性／刺激性 皮膚 刺激性なし（ウサギ）
- 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 眼に刺激性あり（ウサギ）
- 呼吸器感作性又は皮膚感作性 呼吸器系: データなし
皮膚: 皮膚感作性なし（モルモット）
OECD Test Guideline 406, Buehler test

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

テフリルトリオン: 入手可能なデータに基づくと分類基準は満たされない。
トリアファモン: 入手可能なデータに基づくと分類基準は満たされない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

テフリルトリオンは、以下の器官における動物実験において、特定の標的器官の毒性を示した: 甲状腺, すい臓
トリアファモンは、イヌでの動物実験において標的臓器毒性の毒性を示した。

生殖細胞変異原性

テフリルトリオンは、in vitro 及び in vivo で変異原性または遺伝毒性を示さなかった。
トリアファモンは、in vitro 及び in vivo で変異原性または遺伝毒性を示さなかった。

発がん性

テフリルトリオンは、ラット及びマウスの試験において発がん性は認められなかった。
トリアファモンは、高用量レベルでの次の器官における腫瘍の発生率が増加した: 肝臓。
これらの腫瘍を引き起こすメカニズムは、ヒトには関係しない。

生殖毒性

テフリルトリオンは、ラットの2世代研究では生殖毒性を引き起こさなかった。
トリアファモンは、ラットを用いた2世代試験において、親世代に毒性を示す用量で生殖毒性への影響が認められた。トリアファモンの生殖毒性は、親世代の毒性に関連している。

発生毒性

テフリルトリオンは、ラット及びウサギにおいて発生毒性を引き起こさなかった。
トリアファモンは、ラット及びウサギにおいて発生毒性を引き起こさなかった。

誤えん有害性

入手可能なデータに基づくと分類基準は満たされない。

11.2 その他の危険有害性に関する情報

報データなし

12. 環境影響情報

12.1 生態毒性

魚毒性

LC50 (Cyprinus carpio (コイ)) > 1,000 mg/l
ばく露時間: 96 h

水生無脊椎動物に対する毒性

EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)) 595 mg/l
ばく露時間: 48 h

水生植物に対する毒性

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (淡水性緑藻)) 28.5 mg/l
成長速度; ばく露時間: 72 h

NOEC (Raphidocelis subcapitata (淡水性緑藻)) 0.102 mg/l
成長速度; ばく露時間: 72 h

12.2 残留性・分解性

生分解性

テフリルトリオン: 急速な生分解性は認められない
トリアファモン: 急速な生分解性は認められない

Koc

テフリルトリオン: Koc: 117
トリアファモン: Koc: 98

12.3 生体蓄積性

生体蓄積性

テフリルトリオン: 生物濃縮なし
トリアファモン: 生物濃縮なし

12.4 土壌中の移動性

土壌中の移動性

テフリルトリオン: 土壌中で移動性を示す。
トリアファモン: 土壌中で高い移動性を示す。

12.5 PBT および vPvB の評価結果

PBT および vPvB の評価

テフリルトリオン: 生物濃縮性で有毒な難分解性化学物質 (PBT) とはみなされず、高生物濃縮性で高難分解性化学物質 (vPvB) であるとは考えられていない。
トリアファモン: 生物濃縮性で有毒な難分解性化学物質 (PBT) とはみなされず、高生物濃縮性で高難分解性化学物質 (vPvB) であるとは考えられていない。

12.6 内分泌かく乱物質

データなし

12.7 その他の有害影響

オゾン層への有害性 情報無し。

13. 廃棄上の注意

13.1 廃棄物処理方法

廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等産業廃棄物に関する法律、都道府県および市町村の関連条例に従って処理すること。

14. 輸送上の注意

国内規則

| | |
|-----------|--------------|
| 鉄道および道路輸送 | 非該当 |
| 指針番号 | 171 |
| 海上輸送 | 船舶安全法の規制に従う。 |
| 航空輸送 | 航空法の規制に従う。 |

包装、容器が破損しないように水濡れや乱暴な取扱いを避ける。

IMDG

| | |
|-----------------|---|
| 14.1 国連番号 | 3077 |
| 14.2 品名 (国連輸送名) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N. O. S. (TEFURYLTRIONE) |
| 14.3 国連分類 | 9 |
| 14.4 容器等級 | III |
| 14.5 海洋汚染物質 | 該当 |

IATA

| | |
|-----------------|---|
| 14.1 国連番号 | 3077 |
| 14.2 品名 (国連輸送名) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N. O. S. (TEFURYLTRIONE) |
| 14.3 国連分類 | 9 |
| 14.4 容器等級 | III |
| 14.5 環境危険有害性マーク | 該当 |

15. 適用法令

15.1 物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律

消防法

非該当

労働安全衛生法

結晶質シリカ がん原性物質 (作業記録等の 30 年間保存対象物質)

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| ZM クロッププロテクション株式会社 | ボデーガードプロ FG | 作成日: 2026 年 2 月 16 日 SDS 番号: ZM-BA-13 ver.1 ページ: -10/10- |
|--------------------|-------------|--|

名称等を表示すべき危険物及び有害物

テフリルトリオン 10.0%
結晶質シリカ 5.5 - 11.7%
ナトリウム=1, 4-ビス [(2-エチルヘキシル) オキシ] -1, 4-ジオキソブタン-2-スルホナート 2.1% (2026 年 4 月 1 日より)

名称等を通知すべき危険物及び有害物

テフリルトリオン 10.0%
結晶質シリカ 5.5 - 11.7%
ナトリウム=1, 4-ビス [(2-エチルヘキシル) オキシ] -1, 4-ジオキソブタン-2-スルホナート 2.1% (2026 年 4 月 1 日より)

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法 (PRTR)

第一種指定化学物質

| 化学名 | 番号 | 含有量 (%) |
|--|-----|---------|
| 2-[2-クロロ-4-メシル-3-[(テトラヒドロフラン-2-イルメトキシ)メチル]ベンゾイル]シクロヘキサ-1,3-ジオン | 620 | 10.0 |

16. その他の情報

- 本資料の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しており、記載内容は新しい知見により改訂されることがあります。
- 記載の注意事項は通常の実施を前提とした参考情報です。取扱いの際は用途・用法に適した安全対策を実施して下さい。
- 本資料は情報提供の目的のために作成されたものであり、その記載内容を保証するものではありません。

中毒の緊急問い合わせ先 : 公益財団法人 日本中毒情報センター

中毒 110 番 一般市民向け相談電話 (情報提供料: 無料) 医療機関専用有料電話 (情報提供料: 一件2,000円)

大阪 (365日、24時間対応) 072-727-2499 072-726-9923

つくば (365日、9時~21時対応) 029-852-9999 029-851-9999

最近の版以降の変更は、余白に特記してあります。この版は、これまでの全ての版に代わるものです。